



Avdelningen för regelarbete och expertstöd  
Jan Olof Norén, 7309271  
jan.olof.noren@av.se

## Begäran om korrigerig av utskick från xx rörande hantering av nagelskulpteringsgel

Ni har genom YY gjort en riskbedömning av nagelskulptrisgel "Bio Sculpture®UV Curing Gel - Clear & Colour". Jag har i detta sammanhang den 7 maj 2008 blivit tillfrågad om man vid hantering av denna produkt skulle behöva använda punktutsug. Mitt fullständiga svar löd: *"Vid granskning av de översända databladet finner jag inget som skulle föranleda att man måste använda utsug vid hanteringen. Däremot kan ju preparatet vara allergent, varför man bör använda handskar vid hanteringen."* Endast säkerhetsdatablad för ifrågavarande produkt översändes. Mitt uttalande rör alltså endast hanteringen av "Bio Sculpture®UV Curing Gel - Clear & Colour" och inga andra produkter.

Nu har det kommit till vår kännedom att detta uttalade utnyttjas för att hävda att utsug inte behövs vid arbete med nagelskulpteringsgel i allmänhet. Detta är alltså en missuppfattning eftersom uttalandet specifikt rör hanteringen av den nämnda produkten. Vid de flesta andra arbeten inom yrket uppkommer olika former av luftföroreningar. Då luftföroreningar bildas, inklusive damm, gäller reglerna om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17.



Av 4 § framgår:

**4 §** Om en bedömning, enligt 4 § i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2000:4), visat att det finns risk för att luftförorening förekommer på en arbetsplats, skall arbetet ordnas, utföras och följas upp så att halten luftförorening i andningszonen blir så låg som det är praktiskt möjligt. Härvid skall de förebyggande åtgärder som anges i a–e övervägas i den ordning de är uppställda.

- a) Arbetsmetod, process eller teknisk anordning väljs och utformas så att minsta möjliga mängd luftförorening uppkommer.
- b) .....
- c) Förorenad luft omhändertas genom processventilation vid den plats där luftföroreningen uppkommer. Detta gäller, när så behövs, även vid slutet system eller utrymme, särskild lokal, del av lokal, avskild plats eller maskin och annan teknisk anordning.

Eftersom det i yrket förekommer hantering av hårdplastkomponenter så är även Arbetsmiljöverket regler om hårdplaster AFS 2005:18 tillämpliga. Även i detta regelverk krävs processventilation (punktventilation ) vid den plats där luftföroreningar uppkommer i 9 § i AFS 2005:18.

Arbetsmiljöverket, Distriktet i Stockholm, har vid sina inspektioner av branschen funnit att man i samtliga inspekterade salonger och skolor där man hanterar mer än 500 g hårdplastkomponenter per person och år, behöver använda punktutsug i arbetet, eftersom man även använder andra produkter, (som kräver punktutsug), än ovannämnda gel. Vi finner därför att den information om att processventilation (punktutsug) inte skulle behövas vid arbete med nagelskulptering i allmänhet, som ni gått ut med, som felaktig.

Arbetsmiljöverket utgår nu från att ni tillrättalägger er tidigare felaktiga information.

Jan Olof Norén